

## 反循环洗井阀


反循环洗井阀用于清理套管环空及油管内部。进行反向 清洗时,套管压力高于油管压力 1.5~2Mpa,反洗通道打 开,当油管与套管压力平衡时,它会自动关闭。

## 应用

» 主要应用于石油生产,压裂,酸化,注水,挤注水泥等工艺措施。

## 特点

- » 可强制关闭和打开通道。
- » 带自动回位功能。
- » 适用 41/2"及以上套管。
- » 耐温耐压高。



## 型号规格

<u> </u>	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	温度/压力 (℃/MPa)	扣型
XHF-77/35-150/75	77	35	525	150/75	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (EU)
XHF-80/40-150/75	80	40	525	150/75	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (EU)
XHF-90/45-150/75	90	45	525	150/75	2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (NU)
XHF-95/48-150/75	95	48	525	150/75	2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (EU)
XHF-111/55-150/75	111	55	525	150/75	2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (EU)
XHF-136/62-150/75	136	62	520	150/75	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (NU)
XHF-148/76-150/75	148	76	520	150/75	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (NU)

井下控制工具